

Notice: Constant IMAGE_AS_BACKGROUND already defined in C:\srv\data\www\honda23\web_bikes2\index.php on line 62



HONDA CB650R





2024 CB650R

CB650R-le omane retrominimalism on saanud värske välimuse. Uus esituli, radiaatorivõre, juhi- ja tagaiste, tagaosa ja tagatuli lisavad dünaamilisust ning kauni neljasilindrilise reasmootori kohal olev kütusepaak püüab pilke.

Uus 5-tolline värviline TFT näidikupaneel on hästi loetav ka päikese käes ja pakub Honda RoadSynci ühenduvust. Uue lihtsasti kasutatava vasakpoolse neljasuunalise tagantvalgustusega lülitiga juhitud ekraanilt saab juht lisaks muudele nutitelefonide funktsioonidele kasutada nüüd ka reaajas sõidusuuniseid.

Jõudlus on jäänud samaks: tippvõimsus 70 kW ja pöördemoment 63 Nm on naked-mootorratta puhul suurepäraseks näitajaks ning klassikaline neljasilindriline kiire pöörete tõusuga ja kiiretel pööretel särtsakas võimas mootor on alati Honda visiitkaadiks olnud. A2 juhiloa omanikele on saadaval 35 kW variant.

Mudeli CB650R lisavarustusse kuuluva Honda E-Clutchiga kaob sidurihoova kasutamise vajadus käigu alla- ja ülesvahetamisel.

Endiseks jäänud šassii pakub täiuslikku elamust nii linnatänavail kui ka käänelistel teedel. Terasest teemandikujuline raam tagab jäikuse ning 41 mm Showa SFF-BP USD-esikahvliid ja Showa tagumine amortisaator muudavad vedrustuse suurepäraselt reguleeritavaks. Neljakolvilised radiaalpaigutusega esipidurisadulad, 310 mm ujukettad ja valualumiiniumist velgedel rehvid 120/70-ZR17 ees ja 180/55-ZR17 taga.

Hinnakiri



Võimsus
(kW / hj / pmin)

Maksumus*
EUR sis. km 23%

Liising kuus
72 kuud/11% sisse

2025 CB650R E-CLUTCH

70kW/12,000min-1 (95/1/EC)

9 770

111

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Auto-Bon AC AS jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

2025 CB650R E-CLUTCH

Mootor

Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti 16-klappi, DOHC, rida 4
Kubatuur (cm3)	649cm3
Läbimõõt x Käik (mm)	67 x 46mm
Surveaste	11,6: 1
Võimsus kW / pmin	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	63Nm/9,500min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter

Jõuülekanne

Käigukast	6-käiku
Peaülekanne	O-rõngastega kett

Möödud (LxWxH)

Pikkus (mm)	2130mm
Laius (mm)	780mm
Kõrgus (mm)	1075mm
Teljevahe (mm)	1450mm

Sadula kõrgus (mm)	810mm
Kliirens (mm)	150mm
Kütusepaagi maht (l)	15,4L
CO2 heitkogused (g/km)	112
Kütusekulu (l/100km)	4,9
Vedrustus	
Ees	41mm Showa Separate Function front Fork Big Piston (SFF-BP) USD-esikahvell
Taga	Ühesilindrilise amortisaatoriga vedrustus 10-astmelise reguleeritava pingsusega, 43,5 mm liikumisulatusega
Rehvid	
Ees	120/70-ZR17M/C (58W)
Taga	180/55-ZR17M/C (73W)
Pidurid	
Ees	2 kanaliga hüdraulilised 310 mm topeltkettad ees
Taga	hüdraulilised 240 mm ketas taga
Raam	
Järeljooksu nurk	25,5°
Järeljooks	100mm
Tühikaal	207kg
Pöörderaadius	2,8m

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978