

Notice: Constant IMAGE_AS_BACKGROUND already defined in C:\srv\data\www\honda23\web_bikes2\index.php on line 62



HONDA CBR650R





2024 CBR650R ABS

2024. mudeliaastal saab CBR650R-i stiilne kuju värske välimuse ning uue esitule, voolundi, juhi- ja tagaistme, tagaosa ja tagatule, mis sportlikku energiat veelgi esile tõstavad.

Uus optiliselt liimitud 5-tolline värviline TFT näidikupaneel on hästi loetav ka päikese käes ja pakub Honda RoadSynci ühenduvust. Uue lihtsasti kasutatava vasakpoolse neljasuunalise tagantvalgustusega lülitiga juhitavalt ekraanilt saab juht kasutada nüüd ka reaajas sõidusuuniseid ja muid nutitelefoni funktsioone.

Neljasilindrilise mootori jõudlus on jäänud samaks. Tippvõimsus 70 kW ja pöördemoment 63 Nm on suurepärased näitajad ning klassikaline neljasilindriline kiire pöörete tõusuga ja kiiretel pööretel särtsakas võimas mootor on alati Honda visiitkaadiks olnud. A2 juhiloa omanikele on saadaval 35 kW variant.

Mudeli CBR650R lisavarustusse kuuluva Honda E-Clutchiga kaob sidurihoova kasutamise vajadus käigu alla- ja ülesvahetamisel.

Endiseks jäänud šassii pakub täiuslikku elamust nii linnatänavail kui ka käänulistel teedel. Terasest teemandikujuline raam tagab jäikuse ning 41 mm Showa SFF-BP USD-esikahvlid ja Showa tagumine amortisaator muudavad vedrustuse suurepäraselt reguleeritavaks. Neljakolvilised radiaalpaigutusega esipidurisadulad, 310 mm ujukettad ja valualumiiniumist velgedel rehvid 120/70-ZR17 ees ja 180/55-ZR17 taga.

Hinnakiri



Võimsus
(kW / hj / pmin)

Maksumus*
EUR sis. km 23%

Liising kuus
72 kuud/11% sisse

2025 CBR650R E-CLUTCH

70kW/12,000min-1 (95/1/EC)

10 375

117

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. Auto-Bon AC AS jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või

lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

2025 CBR650R E-CLUTCH

Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti 16-klappi, DOHC, rida 4
Kubatuur (cm3)	649cm3
Läbimõõt x Käik (mm)	67 x 46mm
Surveaste	11,6: 1
Võimsus kW / pmin	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	63Nm/9,500min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku
Peaülekanne	0-rõngastega kett
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2120mm
Laius (mm)	750mm
Kõrgus (mm)	1145mm
Teljevahe (mm)	1450mm
Sadula kõrgus (mm)	810mm
Kliirens (mm)	130mm
Kütusepaagi maht (l)	15,4L

C02 heitkogused (g/km)	112
Kütusekulu (l/100km)	4,9
Rehvid	
Ees	120/70-ZR17M/C (58W)
Taga	180/55-ZR17M/C (73W)
Raam	
Järeljooksu nurk	25,5°
Järeljooks	100mm
Tühikaal	211kg
Pöörderaadius	3,0m

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, C02 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978